

Технический паспорт продукта

Servo 4T (20W-50)

Описание



Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов, скутеров, квадроциклов и другой мототехники работающей при высоких температурах. Состав отвечает требованиям всех ведущих моторостроителей.

Продукт предназначен для четырехтактных двигателей мототехники, для которых рекомендовано масло с вязкостью SAE 20W-50 API SL, JASO MA или JASO MA-2.

SERVO 4T 20W-50 подходит для двигателей со сцеплением работающем в масле и без него.

Производительность, особенности и преимущества

- Поддерживает необходимое давление и температуру в тяжелых условиях
- Повышенная защита от износа
- Предотвращает образование нагара и лаковых отложений
- Снижает шум в работе агрегатов
- Устойчиво к старению и изменению вязкости
- Интервал замены масла до 5000 км.

Разрешения / Стандарты производительности / Рекомендации

Servo 4T соответствует требованиям API SL и JASO MA 2 (T903:2016).

Соответствует спецификации API SM по износу клапанного механизма (VTW).

Servo 4T 20W-50 рекомендовано OEM-производителями:

- BAJAJ
- TVS
- Royal Enfield

Типичные характеристики

Характеристики	Метод	Servo 4T 20W50
Температура вспышки ХОС, °C	АСТМ Д-92	232
Температура застывания, °C	АСТМ Д-97	-30
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	АСТМ Д-445	18,4
Индекс вязкости	АСТМ Д-2270	136
Общее щелочное число, мг КОН/г	АСТМ Д-2896	6.10
Сульфатная зола, % мас.	АСТМ Д-874	0,78
Плотность при 29,5 °C, г/мл	АСТМ Д- 4052	0,8681

Среда безопасности здоровья

На основании доступной информации ожидается, что этот продукт не окажет вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и при соблюдении рекомендаций, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Паспорта безопасности можно получить по запросу через офис продаж или по адресу <https://cx.indianoil.in/>. Этот продукт не следует использовать в целях, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта позаботьтесь о защите окружающей среды.

23 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Все товарные знаки, используемые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Indian Oil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное. Приведенные значения являются типичными для значений, полученных при нормальном производственном допуске, и могут варьироваться от партии к партии. В связи с постоянными исследованиями и разработками продукции содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления. Паспорта безопасности материалов доступны для всех наших продуктов, и к ним следует обращаться для получения соответствующей информации относительно хранения, безопасного обращения и утилизации продукта. Все поставляемые продукты, услуги и информация предоставляются на наших стандартных условиях продажи.

For further information, please contact our nearest office or:

Technical Services Department,
Indian Oil Corporation Ltd.,
G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (E),
Mumbai - 400051

E-Mail: servotechserv@indianoil.in or
servots@indianoil.in | <https://cx.indianoil.in/>